桌面型 RFID 超高频标签打印机参数表

型号	M200	M300	M600（UHF）
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203 DPI (8 点/mm)	300 DPI(11.8 点/mm)	600 DPI(24 点/mm)
最大打印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)	3 IPS(76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25″(108 mm)	4.15″ (105.6 mm)	4.15″ (105.6 mm)
最大打印长度	157.5″（4000mm）	78.7″（2000mm）	78.7″（2000mm）
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度：最大 4.6″（118 mm），最小 0.8″（20 mm） 内置纸仓：外径最大 5″(127 mm) 内径：最小 1″(25.4 mm) 外挂纸架：外径最大 8″(203.2 mm) 内径：最小 3″(76.2 mm)		
标签厚度	0.06～1.5mm (0.002″～0.06″)，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签		
碳带尺寸	外径（最大）：2.75″(70 mm) 内径： 1″(25.4 mm) 或 0.5″(12.7 mm) 最大宽度：4.3″（110 mm） 最大长度：300 m		
纸张探测方式	反射式和穿透式双感应器		
RFID 功能	集成高性能超高频 RFID 读写器/编码器，支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。 1、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式； 2、支持读取标签的 TID、EPC、TID+EPC 数据； 3、支持 USB 和网络的双向通讯，可实时反馈打印机状态。		
条码	Code 39，Code 93，Code 128，Codabar，EAN-8/13/128，Interleave 2 of 5，UCC-128，UPC A/E 2 and 5 add-on 等一维条码； Data Matrix，MaxiCode，PDF417，QR 等二维条码		
接口	RS-232 串口，USB 接口，RJ45 网口		
输入电源	24 VDC, 2.0 A		
重量	2.62 KGS		
机身尺寸	宽 208 x 长 310 x 高 195 mm		
工作环境	温度：0 C ~ 40 C (32 F ~ +104 F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露		
存储环境	温度：-40 C ~ 60 C (-40 F ~ +140 F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露		
选配件	自动剥纸器，蓝牙 BLE 模块		




RFID

