PCB 工业白抗金属电子标签 D12-W

附着于金属表面的电子标签	主要优势	应用领域
• 本产品是适用于金属表面的抗金属电子标签，本品只在附着在金属表面时可以达到最优的性能。适用于室内，或室外场景，性能稳定可靠。 • 本品采用 FR-4 材料作为基材，以优异的可靠性和一致性，广泛应用于资产管理，设备管理，生产管理等金属环境场景。 • 易部署，结构紧凑，耐跌落。	• 高灵敏度 • 嵌入式安装或采取热缩管固定 • 符合 IP65 等级或适当防水	• 工具管理 • 嵌入式螺栓管理 • 设备&器械管理 • 仪器仪表管理

性能指标

天线材质	铜+金
芯片连接方式	正绑定
频率范围	902-928MHZ / 866-868MHZ
个性化	可丝印,可激光打码, UV 喷码
芯片	默认 Impinj R6P
标签材质	FR-4
结合方式	灌封环氧树脂胶
工作温度	-20℃至+80℃
储存温度	-20℃至+150℃
特性	无源
读写距离	金属表面约 0.8 米（测试设备为 R2000 模块手持机，功率 30dbm，视环境和设备而定）



型号：PCB 抗金属电子标签 D12-W	
标签尺寸	直径 12MM，厚度 3.5MM
背胶	默认不带背胶
裸签颜色	黑色，颜色可订制
出货形式	单品