G5136 超高频耐高温电子标签

产品特点

- 良好的抗金属特性，能在金属表面实现近距离读写，室内室外都可通用，拥有耐高温、防水、耐酸碱、抗撞击等特性。
- 多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。
- 主要适用于仓库托盘、设备巡检、资产、会员管理、移动支付等金属载体应用。

性能指标

类　型	超高频无源电子标签
国际标准	EPC global Class1 Gen2
集成芯片	Alien H3
工作频率	902-928Mhz(US)；865-868Mhz(EU)
存储容量	EPC:96 bits　TID:64 bits　USER:512 bits
读写距离	7 米（手持式）　10 米（固定式）
极　性	线性
工作模式	可读写
使用期限	可擦写 10 万次以上，数据储存 50 年
耐化学性	各种腐蚀化学品
IP 等级	IP68
压缩强度	1250 千帕
固定方式	螺丝钉（M3）　　抽芯铆钉（最大尺寸 3mm）
冲击落差	距混凝土/花岗岩 1 米



型号：G5136 超高频耐高温电子标签	
尺　寸	51*36.3*7.5mm（±0.5）
重　量	26g
工作温度	-25℃~+150℃
贮存温度	-35℃~+250℃
封装材料	高性能工程聚合物

产品尺寸图

