ZY H2移动终端

开源鸿蒙4.1 + 星光麒麟

OpenHarmony + Starkylin



全系列终端兼容开源鸿蒙4.1与星光麒麟双系统，释放开发无限可能

国产全链自主，安全高效，尽在掌控

国产芯片强核

自研AI扫描引擎

RFID国产模块

RFID国军标模块

多形态产品组合，专注国家关键领域

RFID



ZY H2UHF
UHF RFID



ZY H2X
便携式 RFID



ZY H2D
身份证识别

条码



ZY H2
标准版



ZY H2HC
医疗版



ZY H2G
把枪式





















因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

网址： www.zy-rfid.com

电话： 400-883-5510

ZY H2 UHF (UHF RFID+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB（标配），128GB+6GB（选配）
SIM	三选二卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	顶置1600万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共6键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面±音量键*2，手柄按键*1
电池	主机：锂电池3.85V供电，4500mAh，不可拆卸 手柄：锂电池3.6V供电，6700mAh，可拆卸 *执行标准：GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫
散热风扇（可选）	内置散热风扇

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*97mm*145mm
重量	680g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持
PSAM（可选）	支持PSAM*1

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

UHF RFID（国军标）

通讯协议	ISO18000-6C/6B所有强制命令，可同时支持 GB/T29768、GJB7377.1协议
频率	GB：920MHz~925MHZ GB：840MHz~845MHZ FCC：902MHz~928MHZ
输出功率	0~33dbm
天线	圆极化天线
识读距离	可达15m
识读速率	可达300tags/s

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1
可选配件	单座充，主机四联充，电池二联充，手绳，保护膜

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510

ZY H2X (便携式RFID+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB（标配），128GB+6GB（选配）
SIM	三选二卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	顶置1600万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共5键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面±音量键*2
电池	锂电池3.85V供电，4500mAh，可拆卸 锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸 *执行标准：GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

UHF RFID（可选国军标）

通讯协议	ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2
频率	920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz
输出功率	5~30dbm
天线	圆极化陶瓷天线
识读距离	>5m（标准白卡）

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*79mm*13.7mm（最厚25mm）
重量	315g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0~95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1，背带*1，电池*1
可选配件	充电卡夹，单座充，主机四联充，电池四联充，二合一座充，腰包，手绳，保护膜，保护套

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510

H2D (身份证识别+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB（标配），128GB+6GB（选配）
SIM	三选二卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置1600万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共5键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面±音量键*2
电池	锂电池3.85V供电，4500mAh，可拆卸 锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸，支持NFC *执行标准：GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*79mm*13.7mm（最厚29.1mm）
重量	360g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.2米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

身份证硬解

通讯协议	可支持ISO14443B通讯协议
频率	13.56MHz
读取距离	0~3cm
读取类别	支持二、三代身份证（兼容四种芯片） 支持外国人永久居留身份证 支持港澳台永久居留身份证

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	50mm以内
通讯协议	ISO14443A/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1，背带*1，电池*1
可选配件	充电卡夹，单座充，主机四联充，电池四联充，二合一座充，腰包，手绳，保护膜

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510

ZY H2(标准版+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB
SIM	三选二SIM卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置1600万摄像头+30万副摄，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共5键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面音量±键*2
电池	锂电池3.85V供电，4500mAh，可拆卸 锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸，支持NFC *执行标准：GB31241-2014
音频	内置双麦克风（降噪麦克风）
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
指纹识别	支持背部指纹识别
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*79mm*13.7mm
重量	245g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络(网络频率)	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/u/z/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1，背带*1，电池*1
可选配件	充电卡夹，单座充，主机四联充，电池四联充，二合一座充，腰包，手绳，保护膜，保护套

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510

ZY H2HC (医疗版+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB
SIM	三选二SIM卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置1600万像素+30万副摄，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共5键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面音量±键*2
电池	锂电池3.85V供电，4500mAh，可拆卸 锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸，支持NFC *执行标准：GB31241-2014
音频	内置双麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
指纹识别	支持背部指纹识别
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*79mm*13.7mm
重量	245g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络(网络频率)	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游，支持5G PA放大器
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1，背带*1，电池*1
可选配件	充电卡夹，单座充，主机四联充，电池四联充，二合一座充，腰包，手绳，保护膜

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司

SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

网址： www.zy-rfid.com

电话： 400-883-5510

ZY H2G (把枪式+开源鸿蒙4.1/星光麒麟) 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器（纯国产芯片）
操作系统	Android 12.0/星光麒麟/开源鸿蒙4.1
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB（标配），128GB+6GB（选配）
SIM	三选二卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持1TB）
显示屏	6.21英寸，分辨率1520*720像素
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	顶置1600万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共6键，侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面±音量键*2，手柄按键*1
电池	主机：锂电池3.85V供电，4500mAh，不可拆卸 手柄：锂电池3.7V供电，6700mAh，可拆卸 *执行标准：GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电，支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	168mm*79mm*145mm
重量	485g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃（不含电池）
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持
PSAM（可选）	支持PSAM*1

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8，CDMA BC0，TD-SCDMA：B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0 BLE
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS

NFC（可选）

频率	13.56MHz
读取距离	60mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器*1
可选配件	单座充，主机四联充，电池二联充，手绳，保护膜

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510