桌面款RFID打印机(高频)

13.56MHz HF Label Printer



High-Perfomance Desktop RFID Printer

智能高效 稳定可靠






15693/14443A/NFC读写、打印、校验一体机

ShenZhen ZMIN Technologies is an professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.

- 结构紧凑，功能强劲，一机多用
- 支持多协议多规格的RFID标签
- 极高效率可最快8英寸/秒流畅打印
- 多重校验确保数据写入准确，坏标自动标记
- 支持打印同时RFID读写、仅打印或仅RFID读写
- 全功能RFID编辑软件可读ID并打印成条码

参数规格表

型号	H200	H300
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203 DPI (8点/mm)	300 DPI(11.8点/mm)
最大打印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108 mm)	4.15" (106 mm)
最大打印长度	157.5" (4000mm)	78.7" (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm) ，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)	
标签厚度	0.06 ~ 1mm (0.002" ~ 0.04")，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签	
碳带尺寸	外径 (最大) ：2.75"(70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m	
纸张探测方式	反射式和穿透式双感应器	
RFID 功能	集成高性能 RFID HF 读写器 / 编码器（支持打印同时 RFID 读写、仅打印、仅 RFID 读写等）： 【高频 (HF)】模块支持 15693/14443A/NFC/UltraLight 等协议的标签； 搭配 LabelSoft 标签编辑软件可读 ID 打印成条码或文字、写入 NDEF 格式网址和文本等	
条码	Code 39，Code 93，Code 128，EAN-8/13/128，Interleave 2 of 5， UCC-128，UPC A/E 2 and 5 add-on，Codabar等一维条码； Data Matrix，MaxiCode，PDF417，QR等二维条码	
接口	RS-232 串口，USB接口，以太网口	
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz，输出：直流 24 V, 2.0 A	
重量	2.62 KGS	
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm	
工作环境	温度：0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ +104℉) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度：-40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ +140℉) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	自动剥纸器，蓝牙模块	

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司
SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
网址： www.zy-rfid.com
电话： 400-883-5510